

RVG-i100

DRS kapsamında PET, Metal ve Cam şişeler için tasarlanan, 5000'den fazla depozitolu ambalajı etkin bir alana sıkıştırarak en yüksek depolama hacmini sunan üründür.

Yükseklik: 2614 mm

Ağırlık: 8500 kg

Genişlik: 2430 mm

Karbon Ayak İzi: 56 m²

Derinlik: 8810 mm

Özellikleri:

- Toplu, karışık, yüksek hızlı besleme
- Dakikada 120 ambalaj tanımlama
- Modüler sistem
- Toplama aracına monte edilebilir
- Otomatik besleme kapağı
- Tak ve Çalıştır
- 27" dokunmatik ekran



Teknik Detaylar

AMBALAJ TİPİ	PET - Metal - Cam
YÜKSEKLİK (Y) X DERİNLİK (G) X UZUNLUK (U)	2614x8810x2430
AYAK İZİ	56 m ²
AĞIRLIK	8500 kg.
ALAN	İç mekan - Dış mekan
ÖDÜL SİSTEMİ	Kart Yükleme, E-Cüzdan ve Fiş
KULLANICI TANIMA	Var
KIRICI ÜNİTESİ	Var
CAM KIRICI	Var
EZİCİ / KIRICI GÜCÜ	0,75 kW x 3
EKRAN	27" Dokunmatik Ekran
TERMAL YAZICI	Var
360 DERECE BARKOD OKUYUCU	Var

ŞEKİL (SİLÜET) TANIMA	Var
AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ	Var
AMBALAJ TANIMLAMA HIZI	120*
ÜRÜN BOYUTU	Proje tasarımına bağlı
KAPASİTE	Proje tasarımına bağlı
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-)10C° - (+)40C° Arası
GÜÇ TÜKETİMİ	Min. 61 W - Maks. 3,5 kW
ŞEBEKE	230 V AC- 1 Faz, 50 Hz****
BAĞLANTI	LAN (Ethernet), Mobil
GÜRÜLTÜ	<72 (PET/Metal), <83 (Cam)
YAZILIM	Var
(Anlık raporlama, doluluk oranı, teknik servis kayıtları)	
İŞLETİM SİSTEMİ	Linux